

HOJA TECNICA DE PRODUCTO
Décor Profile

ES PERFIL DECORATIVO CON COLOR PARA IMITAR APARIENCIA DE NERVADURAS EN CUBIERTAS CON SARNAFIL G410 FELTBACK.

DESCRIPCIÓN

Décor Profile es un perfil decorativo en PVC en forma de triangulo usado para imitar la apariencia de nervadura en un sistema de impermeabilización de cubiertas con **Sarnafil G410 Feltback**. Tiene una sección de 32 mm x 19 mm y 3,04 metros de largo.

USOS

Décor Profile se usa sobre impermeabilización con **Sarnafil G410 Feltback** en cubiertas arquitectónicas de formas complejas como nervaduras decorativas o para disimular los traslapos o uniones irregulares entre membranas.

VENTAJAS

- Se fabrica con los mismos componentes de alta calidad usados en la fabricación de las membranas **Sarnafil**.
- Se fabrica en los mismos colores de la membrana **Sarnafil G410 Feltback**.
- Excelente acabado
- Soldado a la membrana con pistola de aire caliente.
- Fácil de colocar
- Alta durabilidad

MODO DE EMPLEO

Preparación de Superficie.
El área de soldadura de la membrana debe estar limpia y seca para recibir el **Decor Profile**.
Marcar el alineamiento donde va el perfil con una tiza borrable.
Pre ensamblar las secciones del **Décor Profile** para crear la longitud requerida usando los conectores de de plástico que vienen para fin. Inserte la mitad de un conector dentro del extremo de una sección de perfil. Inserte la otra mitad dentro de la segunda sección de perfil juntando tope a tope las dos secciones y usando una pistola de aire caliente manual, suelde los extremos del **Décor Profile** adyacentes entre sí.
Alinee por el borde el **Décor Profile** a lo largo del trazo con tiza o por el borde deltraslapo de la membrana **Sarnafil**. No cubra el traslapo.
Sí se usa una maquina automática de soldadura tipo **Sarnamatic 641** o 641 mc o 661 debe tener el conjunto adaptador para realizar dicha soldadura.
Durante todo el proceso de soldado se debe verificar regularmente la guía.
Use una pistola de aire caliente manual en áreas donde no puede ser usado el equipo automático. Si se requiere, se puede soldar con calor un pedazo de membrana **Sarnafil** sobre el extremo expuesto del perfil y recortarlos con la forma de éste para darle un buen acabado.

DATOS TÉCNICOS

Material	Cloruro de Polivinilo
Peso por metro lineal	272 gr/ml

PRECAUCIONES

Antes de la aplicación la superficie debe estar totalmente limpia y seca.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Décor Profile, no es un producto peligroso, ni en su presentación comercial ni una vez colocado, sin embargo durante los trabajos de soldadura con aire caliente, se producirá un ligero desprendimiento de vapores que pueden ser irritantes.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	En lugar fresco y seco. Los paquetes deberán colocarse en posición horizontal sobre un soporte plano liso, paralelos entre sí, nunca cruzados. Transportar con las precauciones normales para este producto.
PRESENTACIÓN	Perfiles de 3 metros de largo







Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

